

RSFE-16P-2C-150

**POE+ 16X100MB/S
UPLINK 1GB/S**



CECHY PRODUKTU:

- POE+ niezarządzalny 16x100Mb/s Combo Uplink
- metalowa obudowa, tryby Standard,VLAN,Extend"
- zestaw umożliwia montaż w szafach RACK 19"

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Liczba portów Ethernet	18
Liczba portów światłowodowych	2
Ilość portów PoE	16
Specyfikacja portów	2x port RJ45 (1Gb/s) lub 2x slot SFP (1Gb/s) - Combo UpLink , 16x 100BASE-T 802.3af / 802.3at PoE+
Maksymalna prędkość łącza sieciowego	1 Gbps
Rodzaj łącza sieciowego	Ethernet, Światłowód
Rozmiar	19"
Obsługa PoE	Tak
Obsługiwane standardy PoE	802.3at, 802.3af
Typ zasilania PoE	PoE, PoE+
Całkowity budżet PoE	150 W
Maksymalna moc na port	30 W
Przepustowość	7,2 Gbps
Tablica adresów MAC	16K
Chłodzenie	Aktywne - wentylator
Wymogi zasilania	100-240V AC
Zużycie energii	150 W
Ochrona przeciwprzepięciowa	6 kV
Sygnalizacja pracy	Dioda LED
Standardy przewodowe	IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x (Flow-Control), IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
Funkcje	Inteligentna funkcja odłączania portów PoE, Tryb Extend, VLAN
Wysokość teleinformatyczna	1 U
Wymiary	208 x 320 x 45 mm
Waga	1,9 kg
Zalecana temperatura otoczenia	od 5 do 55 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	od 0 do 80 %